

OCS8678G
Four combiné vapeur 60 cm
ELEMENTS
Verre noir nacré Soft Black

Caractéristiques

- Volume : 75 L
- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur pure grâce système cyclonique qui recycle l'eau de condensation résiduelle
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Cuisson simultanée sur 4 niveaux
- Revêtement en émail ultra lisse sans microporosité
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur

Aide à la cuisson

- Température maximale du four : 30°C- 230°C

17 modes de cuisson

- Résistance sole
- Résistance voûte
- Convection naturelle
- Gril
- Gril large
- Gril ventilé
- Chaleur tournante et sole
- Chaleur tournante
- ECO Chaleur tournante
- Sole ventilée
- Rôtissage automatique
- Vapeur 100°C
- Chaleur tournante et vapeur
- Sous vide
- Préchauffage
- Décongélation
- Chauffe-assiettes
- Maintien au chaud
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène : 2700 W
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- Sonde culinaire
- 5 gradins

Confort

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson-Extras-Vapeur
- Rails télescopiques sur 3 niveaux
- Fermeture et ouverture assistées
- Double éclairage



- Départ différé
- Minuterie
- Pieds réglables

Nettoyage

- Nettoyage AquaClean par hydrolyse
- Contre porte lisse
- Vitre de la porte du four démontable

Sécurité

- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Sécurité enfant

Informations techniques

- Puissance de raccordement : 3400 W
- Tension de raccordement : 220-240 V
- Niveau sonore : 47 dB(A)re 1 pW

Consommation

- Classe énergétique : A+
- Consommation d'énergie (convection naturelle) : 0,94 kWh

Accessoires de série

- 2 lèchefrites
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 2 bacs Gastronorme (1/2 et 1/3) inox 1810 perforés
- 1 bac Gastronorme XL inox 1810 perforé
- 2 bacs Gastronorme XL inox 1810 pleins

EAN : 3838942072895

